

Jaunais Renault CAPTUR



RENAULT
Passion for life



CENU LAPA

Degviela	Motors / Versija	Zen	Intens
Benzīns	TCe 100	15 490	17 890
	Īpašais piedāvājums	-	17 290
	TCe 130 GPF	-	20 030
	Īpašais piedāvājums	-	19 430
	TCe 130 EDC GPF	19 310	21 490
	Īpašais piedāvājums	18 110	20 290
	TCe 155 EDC GPF	-	22 010
	Īpašais piedāvājums	-	20810
Dīzeļdegviela	Blue dCi 115	18 550	20 720
	Īpašais piedāvājums	17 950	20 120
	Blue dCi 115 EDC	-	22 180
	Īpašais piedāvājums	-	20980

Degvielas patēriņš ir aprēķināts ņemot vērā aktuālās ES normas. Reālais patēriņš ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, braukšanas stila un izmantotā papildus aprīkojuma. Reālais automobiļa patēriņš var atšķirties no šeit norādītā. CO2 ir globālo sasilšanu izraisošā gāze.

Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Renault patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Spēkā līdz 01.07.2020.



Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti šajās cenās



Īpašais piedāvājums:
5 gadu garantija*

*5 gadi vai 100 000 km



Renault līzings likme
1,99% + Euribor

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv

JAUNĀ RENAULT CAPTUR TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

MOTORS	TCe 100	TCe 130 GPF	TCe 130 EDC GPF	TCe 155 EDC GPF	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
Degvielas tips	benzīns	benzīns	benzīns	benzīns	dīzeļdegviela	dīzeļdegviela
Piesārņojuma standarts	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Pārnesumkārbas tips	manuālā 5-p.	manuālā 6-p.	autom. EDC 7-p.	autom. EDC 7-p.	manuālā 6-p.	autom. EDC 7-p.
Injeksijas tips	Turbo / Daudzpunktu secīga	Turbo / Tiešā secīga	Turbo / Tiešā secīga	Turbo / Tiešā secīga	Tiešā Common Rail	Tiešā Common Rail
Motora tilpums (cm ³)	999	1 333	1 333	1 333	1 461	1 461
Cilindru / vārstu skaits	3/12	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
Maksimālā jauda - kW ISO (ZS DIN)	74 (100) pie 5000	96 (130) pie 5000	96 (130) pie 5000	113 (155) pie 5500	85 (115) pie 3750	85 (115) pie 3750
Maksimālais griezes moments - Nm	160 pie 2750	240 pie 1600	240 pie 1600	240 pie 1600	240 pie 1600	240 pie 1600
Daļiņu filtrs	-	ir	ir	ir	ir	ir
Stop & Start sistēma	ir	ir	ir	ir	ir	ir
VEIKTSPĒJA						
Aerodinamika S / Cx	0,788	0,793	0,788	0,788	0,792	0,792
Maksimālais ātrums (km / h)	173	195	193	202	187	186
1000 m D.A. (s)	34"80	31"80	31"00	29"60	33"10	32"70
0-100 km / h (s)	13"30	10"60	9"6	8"6	11"9	11"0
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA						
Degvielas tvertnes tilpums			48			46
AdBlue tvertnes tilpums			-			13
Kombinētā ciklā (l / 100 km)	5,9-6,4	6,2-6,7	6,2-6,6	6,2-6,6	4,7-5,0	4,6-5,1
CO2 emisija kombinētā ciklā (g / km)	133-144	141-152	139-150	139-150	123-133	122-134
STŪRES MEHĀNISMS						
Stūres pastiprinātājs	Mainīga spēka stūres pastiprinātājs standartā					
Apgriešanās diametrs (m)	11,1					
BREMŽŪ SISTĒMA						
Priekšā: ventilējami diski Ø (mm) /	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24
Aizmugurē: Trumuļi (T) / Diski (DP) Ø (mm) - biezums (mm)	9"					
RITEŅI						
Disku un riepu izmērs *	16":215/65R16 98H, 17":215/60R17 96H, 18":215/55 R18 95H					
MASA (KG)						
Pašmasa (izņemot vadītāju)	1316	1340	1381	1376	1415	1442
Pilna transportlīdzekļa masa	1751	1775	1816	1811	1850	1877
Maksimālā piekabes masa ar bremsēm	1200	1200	1200	1200	1200	1200

